



Das Plug-In-Modul **KN-C.PiM.Com.05** wird eingesetzt, wenn die Buserweiterung erforderlich ist, um Plug-In-Module mechanisch an das Host-Bediengerät anzupassen. Verwenden Sie das KN-C.PiM.Com.05, um die Module KN-C.PiM.IO.03 oder KN-C.PiM.IO.04 an ihr Bediengerät anzuschließen.

- Bus extender

**KN-C.PiM.Com.05** is a plug-in module for use in all cases when a bus extension is required to mechanically adapt plug-in modules to the host HMI device. Use KN-C.PiM.Com.05 to connect the KN-C.PiM.IO.03 and KN-C.PiM.IO.04 module to HMI devices.

- Bus extender

#### Umweltbedingungen | Environment Conditions

Operating temperature	-20 °C bis/to +60 °C
Storage temperature	-20 °C bis/to +70 °C
Operating/Storage Humidity	5% to 85% RH, non condensing
IP	IP20

#### Zulassungen | Approvals

CE	EMV/Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments EMV/Emission EN 61000-6-3, Immunity EN 61000-6-1 for installation in residential environments
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
ATEX	Ja   Yes
IECEX	Ja   Yes
DNV-GL	Ja   Yes
LR	Ja   Yes
EU MR	Ja   Yes
RCM	Ja   Yes

#### Bestellinformation | Ordering information

KN-C.PiM.Com.05	Plug-in extender
KN-C.PiM.Com.05.CDS	CODESYS V2 License, plug-in extender