


**KN-C.PiM.IO.07**

- ist ein kompaktes I/O-Modul
- Relaisausgänge sind eine ideale Erweiterung zu Standard-HMI-Produkten für Anwendungen mit begrenzten I/O-Anforderungen wie Alarmbenachrichtigungen

**KN-C.PiM.IO.07**

- is a compact I/O module
- relay outputs are an ideal extension to standard HMI products for applications with limited I/O requirements such as alarm notification

**Relaisausgänge | Relay Outputs**

Anzahl der Kanäle   Number of channels	2
Kanalart   Type of channel	1 x 2 contacts (NO) 1 x 3 contacts (NO/NC)"
Last   Load	Resistive load
Nutzlast   Rated load	2 A at 30 Vrms
Bemessungsstrom   Rated carry current	1 A
Max. Schaltspannung   Max switching voltage	42.4 Vac (30 Vrms); 60 VDC
Max. Schaltstrom   Max switching current	2 A

**Umweltbedingungen | Environment Conditions**

Betriebstemperatur   Operating temperature	-20 °C bis/to +60 °C
Lagertemperatur   Storage temperature	-20 °C bis/to +70 °C
Luffeuchte bei Betrieb und Lagerung   Operating/Storage Humidity	5% to 85% RH, non condensing
IP	IP20

**Zulassungen | Approvals**

CE	EMV/Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments EMV/Emission EN 61000-6-3, Immunity EN 61000-6-1 for installation in residential environments
RCM	Ja   Yes

**Bestellinformation | Ordering information**

KN-C.PiM.IO.07	Compact I/O Module. 2 Relay Outputs
----------------	-------------------------------------