



Sample image

## C32X

Type Size: S1

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

### IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

#### 定格絶縁電圧 $U_i$

電圧 (V)	AC / DC
690	50/60Hz

#### 定格インパルス電圧 $U_{imp}$

電圧 (kV)	過電圧カテゴリー	汚染度	電源システム	機能
6	III	3	接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用	スイッチ / スイッチ-ディ スコネクター

#### 定格連続通電電流 $I_u/I_{th}$

Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項
50	35	40	周囲温度 +35°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +40°C

#### 定格操作電流 $I_e$

負荷種別	電圧 (V)	Current (A)
AC-15	220 - 240	16
AC-15	380 - 440	7
AC-20A	690	50
AC-21A	20 - 690	40
AC-22A	220 - 500	40
AC-22A	660 - 690	40

#### 定格操作電力

負荷種別	電圧 (V)	相数	極数	電力 (kW)
AC-2	220 - 240	3	3	10
AC-2	380 - 440	3	3	18,50
AC-2	500 - 500	3	3	22
AC-2	660 - 690	3	3	22
AC-3	220 - 240	3	3	7,50
AC-3	380 - 440	3	3	15
AC-3	500 - 500	3	3	15
AC-3	660 - 690	3	3	15
AC-3	110 - 120	1	2	2,50
AC-3	220 - 240	1	2	5,50
AC-3	380 - 440	1	2	7,50
AC-4	220 - 240	3	3	3,70
AC-4	380 - 440	3	3	6
AC-4	500 - 500	3	3	6
AC-4	660 - 690	3	3	6
AC-4	110 - 120	1	2	1,10
AC-4	220 - 240	1	2	2,20
AC-4	380 - 440	1	2	3,70
AC-23A	220 - 240	3	3	11
AC-23A	380 - 440	3	3	22
AC-23A	500 - 500	3	3	30
AC-23A	660 - 690	3	3	22
AC-23A	110 - 120	1	2	2,50
AC-23A	220 - 240	1	2	5,50
AC-23A	380 - 440	1	2	11

最大ヒューズ定格 IEC			
ヒューズ特性		ヒューズ数	Current (A)
gG		1	63

**UL60947-4-1, UL508**

Rated insulation voltage Ui			
	Voltage (V)	AC / DC	
	600	AC	

Rated thermal current			
	Current (A)	Ambient temperature (°C)	Additional Text
	50	0 - 40	--

**CSA**

定格絶縁電圧 Ui			
	電圧 (V)	AC / DC	
	600	AC	

定格熱電流			
	Current (A)	周囲温度 (°C)	備考
	50	0 - 40	--

**GENERAL TECHNICAL INFORMATION**

定格短時間耐電流 I <sub>cw</sub>			
	時間 (s)	Current (A)	
	1	800	

電線サイズ					
電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm <sup>2</sup> ) or (AWG/kcmil)	電線材料	
細撚線	最大	2	6mm <sup>2</sup>	銅	
細撚線	最大	2	AWG 8	銅	
単線または荒撚線	最大	2	10mm <sup>2</sup>	銅	
単線または荒撚線	最大	2	AWG 8	銅	
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最大	2	6mm <sup>2</sup>	銅	

Recommended screw driver			
Type of screw driver	Value		
Cross Screwdriver	PH2		
Slot screwdriver according to DIN 5264	1,2x8		
端子ネジ締付トルク			
	締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)	
	2,20	19,50	

認証仕様		マーキング
------	--	-------

CEマーキング



UK Directives



IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107

**IEC 60947-3**  
**EN 60947-3**

UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1



CSA C.22.2 No.14



1接点当たりの電力			
			電力 (W)
			1,30

輸送・保管中の状態			
	最小温度 (°C)	最大温度 (°C)	追加要求事項
	-40	85	-5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。

注意事項

備考

- 錫メッキ/銀メッキの有無に関わらず、配線には銅線のみを使用してください。なお、接続前の電線の端を半田付け処理することはお控えください。
- ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。
- 工場出荷時にはジャンパー部品が接続されている端子の端子ネジにつきましてはジャンパー部品が脱落しない程度に、仮締め状態で出荷させていただいております。ご使用時に端子ネジを緩める際には、工場出荷時に接続されたジャンパー部品が脱落していないこと、および、全てのジャンパー接続が正しく配線されていることを確認して下さい。

## 注意事項

## 備考

- ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。
- 選択された取り付け方法の保護等級は、オプションの追加部品を使用する場合に変更されることがあります。
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。
- 低電圧リリースのコイルには、電圧に敏感な部品が含まれています。これらの部品の損傷を避けるために、電圧試験中はコイルを切り離してください。
- スイッチの設置後、端子間の間隔は、適用される規格の要件を満たすのに十分なものでなければなりません。
- 製品にはトリップフリーの解除はありません。

## 操作温度

最小温度 [°C]

-5

最大温度 [°C]

40