

DHR12

Type Size: S0

Classification Contact: H-Bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Ring type terminal

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

定格絶縁電圧 U_i							
		電圧 (V)		AC / DC			
		600	50/60Hz/DC				
定格インパルス電圧 U_{imp}							
電圧 (kV)	過電圧カテゴリー	汚染度	電源システム			機能	
6	III	3	接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用			スイッチ	
定格連続電流 I_n/I_{th}							
Current (A)	周囲温度 (°C)		ピーク温度 (°C)	追加要求事項			
6	55		60	周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C			
標準的なインクロージャ条件での熱電流 I_{the}							
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項	ステージ数 (~から~まで)	取り付け	取り付け寸法	
6	35	40	周囲温度 +35°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +40°C	--	--	--	
定格操作電流 I_e							
負荷種別				電圧 (V)	Current (A)		
AC-21A				6	6		
AC-21A				12	6		
AC-21A				24	5		
AC-21A				48	4		
AC-21A				110	3		
AC-21A				240	2		
AC-21A				380	1,30		
AC-21A				440	1		
AC-21A				550	0,80		
AC-21A				600	0,50		
最大ヒューズ定格 IEC							
ヒューズ特性				ヒューズ数	Current (A)		
gG				1	6		

UL60947-4-1, UL508

Rated insulation voltage U_i					
		Voltage (V)		AC / DC	
		600	AC		
Rated thermal current					
		Current (A)	Ambient temperature (°C)	Additional Text	
		6	0 - 40	--	

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

定格短時間耐電流 I_{cw}			
		時間 (s)	Current (A)
		1	65
Recommended screw driver			
Type of screw driver	Value		
Cross Screwdriver	PH1		
Slot screwdriver according to DIN 5264	0,8x4		
端子ネジ締付トルク			
		締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)
		0,80	7

認証仕様		マーキング
CEマーキング		

認証仕様	マーキング
UK Directives	UK CA
IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107	IEC 60947-3 EN 60947-3

UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1	UL CS
---------------------------------------	------------------

1接点当たりの電力	電力 (W)
	0,20

輸送・保管中の状態	最小温度 (°C)	最大温度 (°C)	追加要求事項
	-40	85	-5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。

衝撃 / 振動	仕様値
発振の種類	
振動耐性	IEC 61373 (1999) Category 1, Class B

注意事項
備考
<ul style="list-style-type: none"> - 工場出荷時にはジャンパー部品が接続されている端子の端子ネジにつきましてはジャンパー部品が脱落しない程度に、仮締め状態にて出荷させていただいております。ご使用時に端子ネジを緩める際には、工場出荷時に接続されたジャンパー部品が脱落していないこと、および、全てのジャンパー接続が正しく配線されていることを確認して下さい。 - ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。 - 選択された取り付け方法の保護等級は、オプションの追加部品を使用する場合に変更されることがあります。 - 絶縁性の丸型圧着端子またはフォーク型の圧着端子のみを使用してください。 - 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。 - スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。 - スイッチの設置後、端子間の間隔は、適用される規格の要件を満たすのに十分なものでなければなりません。

操作温度	最小温度 [°C]	最大温度 [°C]
	-25	60

ring type terminal dimensions

A(mm)	7,40 mm
-------	---------