

FA4

Type Size: S0

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

定格絶縁電圧 U_i			
	電圧 (V)	AC / DC	
	440	50/60Hz/DC	
定格インパルス電圧 U_{imp}			
電圧 (kV)	過電圧カテゴリー	汚染度	電源システム
4	III	3	接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用
機能: スイッチ			
定格連続通電電流 I_u/I_{th}			
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項
10	55	60	周囲温度 +55°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +60°C
定格操作電流 I_e			
負荷種別	電圧 (V)	Current (A)	
AC-15	110 - 120	2,50	
AC-15	220 - 240	2,50	
AC-15	380 - 440	1,50	
AC-20A	440	10	
AC-21A	440	10	
AC-22A	220 - 240	10	
最大ヒューズ定格 IEC			
ヒューズ特性	ヒューズ数	Current (A)	
gG	1	10	

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

定格短時間耐電流 I_{cw}			
	時間 (s)	Current (A)	
	1	60	
電線サイズ			
電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)
細撚線	最大	2	AWG 16
細撚線	最大	2	1.5mm ²
単線または荒撚線	最大	2	AWG 14
単線または荒撚線	最大	2	1.5mm ²
DIN46228規格フェール適用の細撚線	最大	2	1mm ²
Recommended screw driver			
Type of screw driver	Value		
Cross Screwdriver	PH1		
Slot screwdriver according to DIN 5264	0,6x3,5		
端子ネジ締付トルク			
	締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)	
	0,40	3,50	

認証仕様	マーキング
------	-------

CEマーキング



UK Directives



IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107

IEC 60947-3
EN 60947-3

認証仕様 マーキング

UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1



CSA C.22.2 No.14



1接点当たりの電力

電力 (W)
0,40

輸送・保管中の状態

最小温度 (°C)	最大温度 (°C)	追加要求事項
-40	85	-5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。

注意事項

備考

- 錫メッキ/銀メッキの有無に関わらず、配線には銅線のみを使用してください。なお、接続前の電線の端を半田付け処理することはお控えください。
- 工場出荷時にはジャンパー部品が接続されている端子の端子ネジにつきましてはジャンパー部品が脱落しない程度に、仮締め状態にて出荷させていただいております。ご使用時に端子ネジを緩める際には、工場出荷時に接続されたジャンパー部品が脱落していないこと、および、全てのジャンパー接続が正しく配線されていることを確認して下さい。
- ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。
- 選択された取り付け方法の保護等級は、オプションの追加部品を使用する場合には変更されることがあります。
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。

操作温度

最小温度 [°C]	最大温度 [°C]
-25	60