

Sample image

KA40T

Type Size: S0

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

定格絶縁電圧 U_i		電圧 (V) AC / DC				
		690	AC			
定格インパルス電圧 U_{imp}						
電圧 (kV)	過電圧カテゴリー	汚染度	電源システム			
6	III	3	接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用			
機能						
スイッチ / スイッチ-ディ スコネクター						
定格連続電流 I_u/I_{th}						
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項			
40	50	55	周囲温度 +50°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +55°C			
標準的なエンクロージャー条件での熱電流 I_{the}						
Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項	ステージ数 (~から~まで)	取り付け	取り付け寸法
40	35	40	周囲温度 +35°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +40°C	--	--	--
定格操作電流 I_e						
負荷種別	電圧 (V)	相数	極数	電力 (kW)		
AC-20A	690	3	3	7,50		
AC-21A	20 - 690	3	3	15		
AC-22A	220 - 500	3	3	15		
AC-22A	660 - 690	3	3	15		
AC-23A	220 - 240	3	3	11		
AC-23A	380 - 440	3	3	20		
AC-23A	500 - 500	3	3	25		
AC-23A	660 - 690	3	3	25		
最大ヒューズ定格 IEC						
ヒューズ特性	ヒューズ数		Current (A)			
gG	1		50			

UL60947-4-1, UL508

定格絶縁電圧 U_i		電圧 (V) AC / DC	
		600	AC
定格熱電流			
Current (A)	周囲温度 (°C)	備考	
42	0 - 40	--	
注意事項			
備考			

- ヒューズのみ使用




- WARNING: The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the controller shall be examined and replaced if damaged. AVERTISSEMENT: Le déclenchement du dispositif de protection de la dérivation peut signifier qu'un courant de fuite a été interrompu. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, les pièces porteuses de courant et autres pièces de la commande doivent être examinées et remplacées au besoin.

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

端子ネジ締付トルク		
締付トルク (Nm)		締付トルク (lb-in)
2		18

定格短時間耐電流 I _{cw}	
時間 (s)	Current (A)
1	850

電線サイズ					
電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料	
細撚線	最大	1	AWG 6	銅	
細撚線	最小	1	4mm ²	銅	
細撚線	最大	1	16mm ²	銅	
細撚線	最小	1	AWG 14	銅	
単線または荒撚線	最小	1	2.5mm ²	銅	
単線または荒撚線	最大	1	AWG 4	銅	
単線または荒撚線	最小	1	AWG 14	銅	
単線または荒撚線	最大	1	25mm ²	銅	
スリーブ端子適用の細撚線	最小	1	2.5mm ²	銅	
スリーブ端子適用の細撚線	最大	1	16mm ²	銅	

認証仕様	
仕様	マーキング
CEマーキング	
EAC	
UK Directives	
IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107	IEC 60947-3 EN 60947-3
UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1	

1接点当たりの電力			
電力 (W)			
0.90			
輸送・保管中の状態			
最小温度 (°C)	最大温度 (°C)	追加要求事項	
-40	85	-5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。	
衝撃 / 振動			
発振の種類	仕様値		
振動耐性	最小 4g, 2-100Hz, 1,6mm		
衝撃耐性	最小 5g, 6ms		
注意事項			
備考			

- 錫メッキ/銀メッキの有無に関わらず、配線には銅線のみを使用してください。なお、接続前の電線の端を半田付け処理することはお控えください。
- 工場出荷時にはジャンパー部品が接続されている端子の端子ネジにつきましてはジャンパー部品が脱落しない程度に、仮締め状態にて出荷させていただいております。ご使用時に端子ネジを緩める際には、工場出荷時に接続されたジャンパー部品が脱落していないこと、および、全てのジャンパー接続が正しく配線されていることを確認して下さい。
- ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。
- 選択された取り付け方法の保護等級は、オプションの追加部品を使用する場合に変更されることがあります。
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。

操作温度	
最小温度 [°C]	最大温度 [°C]
-5	55