



Sample image

## KG317

Type Size: S2

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Bolt terminal/Screw terminal

### IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

#### 定格絶縁電圧 $U_i$

電圧 (V)	AC / DC
1000	50/60Hz

#### 定格インパルス電圧 $U_{imp}$

電圧 (kV)	過電圧カテゴリー	汚染度	電源システム	機能
8	III	3	接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用	スイッチ / スイッチ-ディ スコネクター

#### 定格連続通電電流 $I_u/I_{th}$

Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項
315	50	55	周囲温度 +50°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +55°C

#### 標準的なインクロージャ条件での熱電流 $I_{the}$

Current (A)	周囲温度 (°C)	ピーク温度 (°C)	追加要求事項	ステージ数 (~から~まで)	取り付け	取り付け寸法
315	35	40	周囲温度 +35°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +40°C	--	--	--

#### 定格操作電流 $I_e$

負荷種別	電圧 (V)	Current (A)
AC-20A	1000	315
AC-21A	20 - 690	315
AC-22A	220 - 500	250
AC-22A	660 - 690	140

#### 定格操作電力

負荷種別	電圧 (V)	相数	極数	電力 (kW)
AC-3	220 - 240	3	3	45
AC-3	380 - 440	3	3	75
AC-3	500 - 500	3	3	90
AC-3	660 - 690	3	3	45
AC-23A	220 - 240	3	3	55
AC-23A	500 - 500	3	3	132
AC-23A	380 - 440	3	3	110
AC-23A	660 - 690	3	3	45

#### 最大ヒューズ定格 IEC

ヒューズ特性	ヒューズ数	Current (A)
gG	1	315

### UL60947-4-1, UL508

#### Rated insulation voltage $U_i$

Voltage (V)	AC / DC
600	AC

#### Rated thermal current

Current (A)	Ambient temperature (°C)	Additional Text
300	0 - 40	--

#### General Information

##### Text

- 手動モータ制御装置に使用する操作ハンドル及び位置指示手段は、製造業者から提供されるか、又は使用する操作ハンドル及び位置指示手段は、あらかじめ手動モータ制御装置と組み合わせて評価されている必要がある。

### CSA

#### 定格絶縁電圧 $U_i$

電圧 (V)	AC / DC
600	AC

定格熱電流	Current (A)	周囲温度 (°C)	備考
	300	0 - 40	--

**GENERAL TECHNICAL INFORMATION**

定格短時間耐電流 I <sub>cw</sub>	時間 (s)	Current (A)
	1	5800

電線サイズ	電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm <sup>2</sup> ) or (AWG/kcmil)	電線材料
	細撚線	最大	1	MCM 300	銅
	細撚線	最大	1	150mm <sup>2</sup>	銅
	単線または荒撚線	最大	1	185mm <sup>2</sup>	銅
	単線または荒撚線	最大	1	MCM 350	銅
	スリーブ端子適用の細撚線	最大	1	120mm <sup>2</sup>	銅

Recommended screw driver	
Type of screw driver	Value
Wrench	M12

端子ネジ締付トルク	締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)
	16	140

認証仕様	マーキング
------	-------

CEマーキング



UK Directives



IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107

**IEC 60947-3  
EN 60947-3**

UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1



CSA C.22.2 No.14



GB/T14048.3



1接点当たりの電力

電力 (W)

12,70

輸送・保管中の状態	最小温度 (°C)	最大温度 (°C)	追加要求事項
	-40	85	-5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。

注意事項
備考

- 電圧を印加する前に配線補助を取り外す必要があります。
- 工場出荷時にはジャンパー部品が接続されている端子の端子ネジにつきましてはジャンパー部品が脱落しない程度に、仮締め状態で出荷させていただいております。ご使用時に端子ネジを緩める際には、工場出荷時に接続されたジャンパー部品が脱落していないこと、および、全てのジャンパー接続が正しく配線されていることを確認して下さい。
- ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。
- 選択された取り付け方法の保護等級は、オプションの追加部品を使用する場合に変更されることがあります。
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。

操作温度	最小温度 [°C]	最大温度 [°C]
	-5	55

## ring type terminal dimensions

A(mm)	25,00 mm
A(mm)	34,00 mm