



Sample image

KH16B

Type Size: S1

Classification Contact: Rigid contact bridge

Classification Contact Mat: Silver

Classification Terminal: Screw terminal

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

定格絶縁電圧 U_i		電圧 (V) AC / DC													
		800	AC												
定格インパルス電圧 U_{imp}		電圧 (kV) 過電圧カテゴリー		汚染度		電源システム		機能							
		6	III	3		接地された共通ニュートラル端子のある電線に適用		スイッチ / スイッチ-ディ スコネクター							
定格連続通電電流 I_u/I_{th}		Current (A)		周囲温度 (°C)		ピーク温度 (°C)		追加要求事項							
		16		50		55		周囲温度 +50°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +55°C							
標準的なエンクロージャー条件での熱電流 I_{the}		Current (A)		周囲温度 (°C)		ピーク温度 (°C)		追加要求事項		ステージ数 (~から~まで)		取り付け		取り付け寸法	
		16		35		40		周囲温度 +35°C、24 時間、ただし 瞬時ピーク温度 +40°C		--		--		--	
定格操作電流 I_e		負荷種別		電圧 (V)		Current (A)									
		AC-20A		800		16									
		AC-21A		20 - 690		16									
		AC-22A		20 - 690		16									
定格操作電力		負荷種別		電圧 (V)		相数		極数		電力 (kW)					
		AC-3		220 - 240		3		3		3					
		AC-3		380 - 440		3		3		5,50					
		AC-3		500 - 500		3		3		5,50					
		AC-3		660 - 690		3		3		5,50					
		AC-3		110 - 120		1		2		0,55					
		AC-3		220 - 240		1		2		1,50					
		AC-3		380 - 440		1		2		2,50					
		AC-3		500 - 500		1		2		3					
		AC-3		660 - 690		1		2		3,70					
		AC-23A		220 - 240		3		3		4,50					
		AC-23A		380 - 440		3		3		7,50					
		AC-23A		500 - 500		3		3		10					
		AC-23A		660 - 690		3		3		13					
		AC-23A		110 - 120		1		2		0,75					
		AC-23A		220 - 240		1		2		2					
		AC-23A		380 - 440		1		2		3,70					
		AC-23A		500 - 500		1		2		4,50					
		AC-23A		660 - 690		1		2		5					
最大ヒューズ定格 IEC		ヒューズ特性		ヒューズ数		Current (A)									
		gG		1		25									

UL60947-4-1, UL508

定格絶縁電圧 U_i		電圧 (V) AC / DC					
		600	AC				
定格熱電流		Current (A)		周囲温度 (°C)		備考	
		16		0 - 40		--	

注意事項
備考

- 手動モータ制御装置に使用する操作ハンドル及び位置指示手段は、製造業者から提供されるか、又は使用する操作ハンドル及び位置指示手段は、あらかじめ手動モータ制御装置と組み合わせて評価されている必要がある。

GENERAL TECHNICAL INFORMATION
端子ネジ締付トルク

締付トルク (Nm)	締付トルク (lb-in)
1,20	10

定格短時間耐電流 I_{cw}

時間 (s)	Current (A)
1	400

電線サイズ

電線種別	最小値 / 最大値	1端子当たりの配線数	断面積 (mm ²) or (AWG/kcmil)	電線材料
細燃線	最大	1	AWG 12	銅
細燃線	最大	1	4mm ²	銅
単線または荒燃線	最大	1	6mm ²	銅
単線または荒燃線	最大	1	AWG 10	銅
スリーブ端子適用の細燃線	最大	1	4mm ²	銅

認証

仕様 マーキング

EAC



CEマーキング



UK Directives

IEC 60947-3; EN 60947-3; VDE 0660 Teil107

IEC 60947-3
EN 60947-3

UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1


1接点当たりの電力

電力 (W)
0,20

輸送・保管中の状態

最小温度 (°C)	最大温度 (°C)	追加要求事項
-40	85	-5°C以下の場合、衝撃を与えないでください。

注意事項
備考

- 錫メッキ/銀メッキの有無に関わらず、配線には銅線のみを使用してください。なお、接続前の電線の端を半田付け処理することはお控えください。
- 工場出荷時にはジャンパー部品が接続されている端子の端子ネジにつきましてはジャンパー部品が脱落しない程度に、仮締めの状態にて出荷させていただきます。ご使用時に端子ネジを緩める際には、工場出荷時に接続されたジャンパー部品が脱落していないこと、および、全てのジャンパー接続が正しく配線されていることを確認して下さい。
- ご使用時に配線接続される際には全ての端子ネジを規定トルクで締め付けて下さい。
- 選択された取り付け方法の保護等級は、オプションの追加部品を使用する場合に変更されることがあります。
- 接点に潤滑剤を塗布したり、表面処理をしたりしないでください。
- スイッチの取り付け、接続、操作の設定は、技術的に認められた規則に従って、有資格者のみが行うことができます。

操作温度

最小温度 [°C]	最大温度 [°C]
-5	55